

KONFORMITÄTSZEICHEN CE

Hersteller, HOSEKRA d.o.o. Slovenska Bistrica erklärt, das der Produkt, Metaldach aus Feuerverzinkten Stahlblech, in Stärke 0,6mm Trapezblech T4, hergestellt in Sinne von Standard prEN 14782:2005 – Selbsttragende Blech für Bedachungen und für Aussere und Innere Wandbekleidung – Produktspezifikation und Anforderungen, und hat die Eigenschaften:

Reaktion auf Feuer:	F
Dimensionen:	0-14000/1055mm
Profilhöhe:	43 mm
Blechstärke:	0,6 mm
Lebensdauer:	befriedigend
Beschihtungsdicke:	35 µm, Polyester / Unten 7 µm
Brenbarkeitsklasse:	Klasse A1
Aussere Brandeigenschaften:	befriedigend was der Zweck angeht, ohne zusätzliche Kontrolle
Widerstand auf Flex:	1,2 kN bei 900 mm Abstand
Dampfdurchlässigkeit:	Dampfnichtdurchlässig
Dehnungstärke:	361 Mpa
Dehnung:	31,5 %

Slovenska Bistrica,
1.4.2010

Verantwortliche Person:
 HOSEKRA d.o.o.
SLOVENSKA BISTRICA

Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slov. Bistrica
Tel.: 02/80 55 120 Fax: 02/80 55 122
DS: 3 6 9 2 3 8 4 2